

# PROVA®



<https://aysan-market.com/>

## PROVA 15 AC/DC mA Current Probe

مشخصات فنی الکتريکی آداپتور کلمپی جريان 15 prova:

دامنه	خروجی	دقت	
DC 400mA	DC 1mV/mA	----- <sup>1</sup>	
DC 4A	DC 100mV/A	±2.0%±3mA	
DC 30A	DC 10mV/A	±2.0%±30mA	
		50/60Hz	40-100Hz
AC 400mA	AC 1mV/A	±2.0%±0.5mA	±2.5%±0.5mA
		50/60Hz	40-400Hz
AC 4A (0-400mA)	AC 100mV/A	±2.5%±8mA	±3.0%±8mA
AC 4A (400mA-4A)	AC 100mV/A	±2.5%±3mA	±3.0%±6mA
AC 30A	AC 10mV/A	±2.0%±30mA	±2.5%±30mA

دامنه	حساسیت
DCA 4A	0.1mV/1mA DC
DCA 40A	0.1mV/10mA DC
ACA 400mA	0.1mV/0.1mA AC
ACA 4A	0.1mV/1mA AC
ACA 40A	0.1mV/10mA AC

23mm max. (approx.)	اندازه هادی
183 (L) x 61.3 (W) x 35.6 (H) mm 7.2" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H)	ابعاد و اندازه جعبه دستگاه
two 1.5V SUM-3	نوع باطری
Manual دستی	دامنه یا محدوده انتخاب
10 mA (approx.)	مصرف برق
red LED چراغ قرمز	نشانهگر کمبود باطری
-10°C to 50°C	محدوده دمایی عملکرد دستگاه
به صورت نسبی کمتر از 85%	محدوده رطوبتی عملکرد دستگاه
بالاتر 2000 متر	ارتفاع کاری
-20°C to 60°C	دمای ذخیره سازی دستگاه
به صورت نسبی کمتر از 75%	رطوبت ذخیره سازی دستگاه
همراه باطری 190 گرم	وزن دستگاه
1 عدد کیف حمل 1 عدد کتابچه راهنمای مصرف کننده 2 عدد باطری 1.5 ولت تست اتصال	محتویات دستگاه

# PROVA<sup>®</sup>

**PROVA INSTRUMENTS INC**

**Add:** 6F-2, #129, Lane 235, Pao-Chiao Road,

Shin-Tien, Taipei Hsien 231, Taiwan

**Tel:** 886-2-89191255

**Fax:** 886-2-89191489

**E-mail:** [prova@ms3.hinet.net](mailto:prova@ms3.hinet.net)



<https://aysan-market.com/>